

KU[®] 1100

Cavi unipolari per cablaggio style 1015, approvati UL e CSA
Single-core cables for wiring style 1015, UL and CSA approved

UNIKA (Italy) - c **AL** [®] US AWM style 1015 105°C 600V FT2 CE

	Dati tecnici	Technical data
Conduttore Conductor	1 Rame stagnato classe 5*, UL 758	Tinned copper class 5*, UL758
Isolamento ed identificazione anime Insulation and core identification	2 Mescola di PVC secondo UL 1581 tab. 50.182	PVC compound according to UL 1581 tab. 50.182
Tensione di lavoro Operating voltage	600 V	600 V
Temperatura di lavoro Operating temperature	Posa fissa -30 ÷ 105 °C	Fixed installation -30 ÷ 105 °C
Raggio minimo di curvatura per posa fissa Minimum bending radius for fixed installation	3 x diametro esterno	3 x outer diameter
Comportamento al fuoco Fire behaviour	Prova di non propagazione fiamma FT2 CSA C.22.2 n°210, UL 758 VW-1, e prova IEC 60332- 1-2	Flame test FT2 for CSA C.22.2 n° 210, UL 758 VW-1, and IEC 60332- 1-2 test
Emissione gas alogenidrici Halogen gas emission	≤ 18% IEC 60754, CEI EN 50267-2	≤ 18% IEC 60754, CEI EN 50267-2

Filo di cablaggio unipolare.
Approvato UL/CSA: 105°C 600V style 1015

Single core cable for wiring.
UL/CSA approved: 105°C 600V style 1015

