

KU® TRUCK ADR

Cavi connessione per segnali o sistemi frenanti rimorchio per trasporto merci pericolose ADR
Connection cables for signals or trailer braking systems for ADR dangerous goods transport



	Dati tecnici	Technical data
Conduttore Conductor	1 Trefolo flessibile in rame conforme a: cl.5 ed EN 60228	Copper flexible strand as per cl.5 and EN 60228
Isolamento Insulation	2 PVC	PVC
Guaina intermedia Inner sheath	PVC	PVC
Distinzione Taping	Vedi tabella	See table
Guaina Sheath	3 PUR	PUR
Tensione lavoro Voltage	Fino a 600 V	U ₀ to 600 V
Raggio minimo di curvatura Minimum bending radius	12 x diametro	12 x diameter
Resistenza agli oli Oils resistance	ISO 6722	ISO 6722
Temperatura installazione Installation temperature	- 5°C + 85°C	- 5°C + 85°C
Temperatura posa fissa Fixed installation temperature	-40°C + 85°C	-40°C + 85°C
Resistenza di isolamento Insulation resistance	> 20 MΩ·km	> 20 MΩ·km
Normative/Approvazioni Standards/Approvals	Secondo ISO 14572, ISO 6722-1 classe termica A (-40°C +85°C) Secondo ISO 6722-1 FLRY11Y (parete sottile) TÜV approvazione (FLY11Y - FLRY11Y) secondo ISO 14572, ISO 6722-1 classe termica A (-40°C +85°C)	According to ISO 14572, ISO 6722-1 thermal class A (-40°C +85°C) According to ISO 6722-1 FLRY11Y (thin wall) TÜV approval (FLY11Y - FLRY11Y) according to ISO 14572, ISO 6722-1 thermal class A (-40°C +85°C)

Questa serie di cavi risponde ai requisiti per installazione su veicoli industriali impiegati nel trasporto di merci pericolose (ADR). Grazie alla guaina in poliuretano sono in grado di resistere all'abrasione, agli agenti chimici ed agli agenti atmosferici.

This series of cables meets the requirements for installation on industrial vehicles used in the transport of dangerous goods (ADR). Thanks to the polyurethane sheath, they are able to withstand abrasion, chemical agents, and atmospheric agents.

